

# Bona Create

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Create** este un bait pe baza de ulei ce da posibilitatea exprimarii creativitatii conferind un aspect unic pardoselei din lemn. Vechile si mohoratele pardoseli din lemn pot fi transformate cu usurinta in noi si vibrante pardoseli cu moderne culori. Bona Create este foarte usor de aplicat iar riscul de urme suprapuse sau colorare neuniforma este virtual zero\*. Niciodata nu a fost mai usor sa baituim o podea de lemn. Bona Create este conceput pentru a fi compatibil cu finisajele Bona pe baza de apa, dar poate fi utilizat si ca ulei pigmentat.

- Timp de deschidere foarte mare, usor de aplicat pe suprafete mari
- Economic – consum redus
- Culori vii si moderne
- Paleta coloristica intermixabila
- Functional – finisare in nenumarate variante
- Continut redus de sovent, mai putin de 10%
- Nu contine cobal sau alte metale grele

*\*doar daca suprafata a fost slefuita profesional si corespunzator*

### Date tehnice

Tip de produs:	1 componet, pe baza de ulei
Corp solid:	Aprox. 90%
VOC:	max. 100g/litru
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	Minim 24 ore la 20°C / 60% R.H.
Unelte de aplicare:	Masina monodisc sau spaclu din otel inoxidabil
Rata de consum:	30-40 m <sup>2</sup> / litru, depinzand de metoda de aplicare
Curatare unelte:	Uneltele trebuiesc curatate cu alcool tehnic imediat dupa aplicare
Siguranta:	Neclasificat
Risc de incendiu:	Da (vezi Fisa de Siguranta)
Valabilitate:	2 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Nu deversati in cursuri de apa, sistemul de drenaj sau pe camp. Recipientele de plastic goale pot fi reciclate.
Ambalare:	6 x 1L (80 baxuri per palet)

*\*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.*

### Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata pentru aplicare. Suprafata trebuie slefuita pana la lemnul crud, lipsita de praf, ulei, ceara sau alti agenti contaminanti. Este recomandata astuparea foarte bine a rosturilor, folosind Bona Mix&Fill sau Mix&Fill Plus, pentru a evita supurarile de bait. Slefuirea finala a lemnului crud se va face cu o masina monodisc cu disc sau plase de granulat 150.

Asteptati pana cand produsul ajunge la temperatura camerei. Inainte de utilizare amestecati foarte bine produsul. Conditii optime de lucru sunt: 20-25°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperaturile ridicate si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare.

**Temperatura minima de aplicare este 18°C.**

**Atentie!**

## Finisaje



Pure



Ice



Stone



Flora



Aqua



Amber



Earth



Lava



Coal

**Bona**<sup>®</sup>



- Nu aplicati pe pardoseli periate sau neuniforme. Este foarte important ca surplusul de Bona Create sa poata fi indepartat.
- Slefuirea si caracteristicile lemnului influenteaza culoarea finala. Culoarea trebuie evaluata abia dupa aplicarea ultimului finisaj. Urmele, diferentele de culoare, colorarea neuniforma, etc, nu sunt deficiente ale produsului ci doar responsabilitatea utilizatorului! Daca nu sunteti siguri asupra rezultatului, efectuati intai un test.
- Speciile de lemn bogate in grasimi, rasini, precum Ipe, Wenge etc, pot cauza efecte adverse in timpul uscarii uleiului, ce pot conduce la aderența redusa. Pe aceste tipuri de lemn aplicati intai Bona Create si apoi efectuati un test de aderența inclusiv aplicarea finisajelor pe o zona restransa.

**Sfat:** Pentru obtinerea unei culori mai intense, parchetul se poate trata cu apa inainte de aplicarea Bona Create. Slefuiti si curatati pardoseala, apoi aplicati apa uniform, utilizand un burete sau o rola cu par scurt. Inainte de aplicarea baitului asteptati minim 2 ore uscarea suprafetei.

### Scheme de tratare

#### Lacuire:

- 1 x Bona Create
- 1 x Bona Prime Intense  
Bona Scrad gr.150
- 2 x Lac Bona

#### Sistem Bona Naturale:

- 1 x Bona Create
- 1 x Bona Naturale 1Comp.  
Bona Scrad gr.150
- 1-2 x Bona Naturale 1Comp. / 2Comp.

#### Sistem Sportive:

- 1 x Bona Create
- 1 x Bona Sportive Primer  
Bona Scrad gr.150
- 2 x Lac Bona Sportive

#### Sistem Uleiere:

- Bona Create

#### Sistem Hardwax Oil:

- 1 x Bona Create
- 1 x Bona Hardwax Oil

\*Pentru obtinerea optima a nuantei de Alb prin utilizarea de Bona Create Ice, dupa amorsarea cu grund Bona Prime Intense, aplicati ca si lac doar Bona Traffic, Traffic HD, Resident Plus sau Novia. Pentru Sistemul Naturale utilizati doar Naturale 2K – bicomponent.

### Aplicare

#### Aplicare urmatoa de lacuire, Bona Naturale sau Sistem Sportive.

1. Amestecati foarte bine continutul inainte de aplicare, si ocazional in timpul aplicarii. Aplicati baitul pe parchet, intr-un strat foarte subtire si uniform utilizand un spaclu din otel inoxidabil. Alternativ, aplicarea se poate efectua si cu o masina monodisc (100-200 rpm). Saturati o laveta de bumbac cu Bona Create, asezati-o sub un pad rosu. Frecati podeaua cu laveta uleiata si mai adaugati Bona Create atunci cand este necesar. Aveti grija sa nu lasati zone neacoperite cu bait. Aplicarea pe margini, efectuati-o manual folosind o laveta sau o pensula fina. **Rata recomandata de aplicare este de: 30-40m<sup>2</sup>/L.**
2. In 15min. de la aplicare, indepartati excesul de bait folosind masina monodisc cu pad rosu si laveta de bumbac.

**NOTA: Neindepartarea excesului de bait poate cauza problem de aderența!**

**ATENTIONARE: BONA CREATE CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE, CARPELE SI ALTE MTRIALE TEXTILE IMPREGNATE CU BAIT, TREBUIE DEPOZITATE IN APA SAU CONTAINER METALIC INCHIS.**



3. Lasati sa se usuce minimum 24 de ore. Asigurati o ventilare corespunzatoare si evitati traficul pe suprafata in timpul uscarii sale. Temperatura nu trebuie sa coboare sub 18°C.
4. Dupa ce suprafata s-a uscat, frecati podeaua, cu masina monodisc si laveta de bumbac asezata sub un pad rosu. Daca inainte de aceasta operatiune, observati zone ce stralucesc, indepartati-le prin frecare cu un pad rosu.
5. Aspirati sau stergeti suprafata utilizand un mop Bona si o laveta din microfibre.
6. Aplicati un strat de Bona Prime Intense, Naturale 1Comp. sau Sportive Primer, in functie de sistemul de finisare ales. Lasati sa se usuce aprox. 3-4 ore.
7. Efectuati o slefuire usoara folosind Sistemul Bona Scrad (pad maro si aripioare abrazive) granulatie 150 sau mai fina iar apoi indepartati praful rezultat.  
**NOTA: Nu slefuiti cu plasa abraziva! Plasele sunt prea agresive!**
8. Aplicati 1 sau 2 straturi de lac in conformitate cu schema de tratare aleasa si prezentata anterior la capitolul "Scheme de Tratare".

### Aplicare Bona Create ca sistem de uleiare colorant.

1. Aplicati Bona Create intr-un strat subtire si uniform, utilizand un aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc.
2. 15-30 minute mai tarziu, efectuati o noua trecere cu Bona Create pana cand parchetul devine saturat (lemnul nu mai absoarbe uleiul). Numarul de aplicari depinde de tipul de lemn si absorbanta sa, in mod usual fiind suficiente 2 aplicari.
3. Dupa aprox. 20 minute de la ultima aplicare, frecati suprafata cu ulei ud folosind o masina monodisc si pad rosu.
4. Indepartati excesul de material folosind o laveta de bumbac fixata pe un pad rosu sub masina monodisc (150 rpm).
5. A doua zi, frecati suprafata inca o data, cu masina monodisc + pad rosu si laveta din bumbac la viteza ridicata.

### Bona Create si Hardwax Oil

1. Aplicati Bona Create intr-un strat subtire si uniform folosind un spaclu din otel inoxidabil.
2. Stergeti tot surplusul de material si lasati sa se usuce minim 24 de ore.
3. Aplicati un strat subtire de Bona Hardwax Oil.

### Intretinere

Pentru pardoselile din lemn tratate cu lac, Bona Naturale sau Bona Sportive, urmati instructiunile din fisa respectivului produs.

Atunci cand Bona Create este utilizat ca ulei, urmati urmatoorii pasi. Curatati suprafata utilizand un mop sau un aspirator. Atunci cand este necesar, stergeti suprafata utilizand un mop umed si Bona Soap adaugat in apa. Nota: Utilizati metoda uscata de curatare ori de cate ori este posibil. Pentru intretinerea si mentinerea aspectului suprafetei, aplicati un strat subtire de Bona Create. Aceasta operatiune se efectueaza in functie de gradul de uzura la care este expusa suprafata si poate varia de la 1 aplicare la 3 ani pentru mediul rezidential, pana la de cateva ori pe an pentru o suprafata in mediu comercial.

Instructiuni detaliate privind intretinerea sunt disponibile la [www.bona.com/floorcare](http://www.bona.com/floorcare)

# Bona Create

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



## Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea uutilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.