

# Bona Resident Plus

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Resident Plus** este un lac pe baza de apa, monocomponent, destinat tratarii pardoselilor de lemn supuse traficului domestic. Gradul ridicat de vascozitate, al lacului Bona Resident plus, confera o suprafata solida dar in acelasi timp este foarte usor de aplicat datorita excelentei capacitati de autonivelare. Este transparent, fara a ingalbeni lemnul si imbogateste frumusetea naturala a lemnului.

- Rezistenta ridicata la zgariere si uzura normala
- Confera senzatia de durabilitate
- Fara miros neplacut
- Se poate aplica fara a necesita intai un strat de grund
- Certificat DIBt pentru emisii foarte reduse ce contribuie la un aer interior bun calitativ

### Date tehnice

Tip de finisaj:	Pe baza de apa, 1Component poliuretan/acrilat co-polimer
Corp solid:	Aprox. 30%
VOC:	maxim 52 g/Litru ( limita EU = 140g/L)
Rezistenta la uzura:	Aprox. 7mg/100 rotatii (SIS 923509)
Luciu (la 60°):	Lucios:~80-85%, Satinat:~40-45%, Mat:~20-25%
Diluare:	Pentru prelungirea timpului de uscare, adaugati Bona Retarder 4%. ( temperaturi foarte ridicate)
Timp de uscare, pana la:	- Gata pentru slefuire: 1 - 2 ore* - Utilizare usoara: 24 ore* - Rezistenta maxima: 7 zile*
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m <sup>2</sup> / litru (120 – 100 g/m <sup>2</sup> ) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Nu deversati in cursuri de apa, sistemul de drenaj sau pe camp. Recipientele de plastic goale pot fi reciclate.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet) 2 x 10L (24 baxuri per palet)

\*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

### Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata, slefuita bine, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Inainte de utilizare, asteptati ca lacul sa ajunga la temperatura ambientală, introduceti filtrul si agitati bine recipientul.

Conditii optime de aplicare sunt: 18-25°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta vor reduce timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este de 13°C.**

]

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Resident Plus

## Fisa tehnica de lucru

Finisaje



### Scheme de aplicare

#### Peste lemnul crud, varianta 1:

- 1 x Grund Bona pe baza de apa  
Slefuire usoara gr.150
- 2 x Resident Plus

#### Peste lemnul crud, varianta 2:

- 1 x Resident Plus  
Slefuire usoara gr.150
- 2 x Resident Plus

Pentru pardoselile din lemn in stort, lemn de esenta moale sau cele incalzite se recomanda utilizarea unui grund ca aplicare initiala si de a se incerca stabilizarea climatica a locatiei.

Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi, grund / lac, in aceeasi zi pentru a evita umezirea in exces a lemnului.

### Aplicare

1. Aplicati lacul utilizand o Rola Bona. Intindeti lacul, prin miscari line, alternativ peste si in lungimea fibrei, evitand acumularile excesive de lac. Pentru a evita aparitia "urmelor de suprapunere" pastrati marginile ude.
2. Inainte de aplicarea urmatorului strat, asteptati uscarea deplina. Pe masura ce aplicati un nou strat, timpul de uscare se va prelungi putin. Daca este necesar, efectuati o usoara slefuire folosind Bona Scrad (pad maro si aripioare) granulatie 150 sau mai fina, apoi indepartati cu atentie praful. **Nota:** Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la aplicarea stratului anterior, atunci este intotdeauna necesara slefuirea intermediara.

Suprafata poate fi supusa traficului usor dupa aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Inainte de a acoperi suprafata cu covoare, carpete sau asezarea de obiecte grele, asteptati 1 saptamana pentru ca lacul sa ajunga la maturitate deplina. In acest interval evitati curatarea parchetului cu mop umed.

### Intretinere

Curatati suprafata cu Bona Cleaner sau cu Detergent Bona, gata preparat, si laveta din microfibre. Pentru o protectie suplimentara sau pentru revigorarea aspectului, aplicati ocazional Bona Tratament pentru pardoseli (Refresher).

Informatii detaliate despre curatare/intretinere sunt disponibile la [www.bona.com/floorcare](http://www.bona.com/floorcare)

### Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

# Bona®